



- B** Gurtbreite
- d** Spiralabmessung
- D** Querstabdicke
- T** Teilung

TYP 100 - FLACHDRAHTGLIEDERGURTE

Anwendung: Trocknungsanlagen und Durchlauföfen
 Kanten: Schlingen- oder Biegekanten
 Spiralen: 1,2 x 0,7 mm bis 4 x 2 mm

Querstäbe: Ø 1,4 bis 8 mm
 Teilung: 8 bis 50,8 mm
 Breite: max. 5.000 mm

BITTE TRAGEN SIE EIN WELCHE MASSE SIE BENÖTIGEN:

| | | | | | | |
|--------------------------|----|----------------------------|----------------|--------|--------|----------------------------------|
| Gurtbreite in mm: | B= | Werkstoff: | | | | |
| | | Stahl blank | Stahl verzinkt | 1.4301 | 1.4401 | |
| Spiralenabmessung in mm: | d= | 1.4571 | 1.4828 | 1.4841 | 1.4864 | |
| Querstabdicke in mm: | D= | | | | | |
| Teilung in mm: | T= | Ausführung der Gurtkanten: | | | | |
| | | Schlingenkante | | | | verschweißte Kopfkante |
| Länge in mm: | L= | abgeflachte Schlingenkante | | | | Lamellenkante |
| | | Biegekante | | | | Zahnrollen- bzw. Hohlbolzenkette |

KONTAKTAUFNAHME

Bitte nehmen Sie telefonischen Kontakt mit mir auf.

| | |
|-------------|-------------|
| Firma:* | Fax: |
| Name:* | E-Mail:* |
| Straße:* | Bemerkung:* |
| PLZ / Ort:* | |
| Telefon:* | |

* Pflichtfelder